



Prislista Ektimmer Ängavången Ekgolv

Gäller 2020

Vår prioritet är A- och B-stock i längder mellan 3 och 4 meter. För dessa är ambitionen att ha bästa pris för skogsägaren.

Ek på rot köper vi till högre priser eftersom vi ibland får specialbeställningar på 4-7 meter långa plank

Priser i SEK per m3 toub fritt bilväg:

	Diameter i topp under bark											
	18-24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
F	-	-	-	-	-	-	-	-	2700	3000	3200	3500
A	-	-	-	1070	1140	1210	1410	1530	1650	1700	1860	1910
B	-	600	620	640	680	730	850	920	990	1020	1120	1150
C	300	300	300	370	400	420	490	540	580	590	651	670
	48	50	52	54	56	58	60	62	70	80-86	86 +	
F	3700	3900	4200	4500	4700	5000	5300	5500	6000	6500	4200	
A	2010	2110	2260	2370	2470	2570	2670	2750	2980	3400	2200	
B	1210	1270	1360	1420	1480	1540	1600	1650	1790	2040	1300	
C	700	740	790	830	860	900	920	930	940	940	7000	

Längdkorrigerig

Längd i dm	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Tillägg/avdrag i %	-20	-15	-10	0	0	0	10	10	15	15

Vrakvolym: 175 kr/m³toub Vrakorsak metall : 0 kr/m³toub

Certifierat virke: 10 kr/m³toub (med certifierad avses FSC eller PEFC) Dubbelcertifiering 40 kr/m³toub (båda)

Minsta volym: Vi tar gärna små volymer, om det är nära Glimåkra

Ek på rot: Köper vi till högre priser än ovanstående

Eftersom vi ibland får specialbeställningar på 4-7 meter långa plank

Kvalitetskrav

Mätning: Partsmätning

F-stock

Stocken ska vara perfekt. Slät mantelyta. Centrerad märm. Diameter min 40 cm i topp under bark.

Kvalitetskrav

Mätning: Partsmätning

A-stock

- Kvist Högst en frisk kvist per meter med diameter max 20% av toppdiametern.
Högst en torrkvist per stock med diameter max 20% av toppdiameter. Rötkvist tillåts ej.
- Röta Tillåts ej.
- Övr fel Tillåts mot avdrag för skadad volym. Sågutbytet får minska med max 30%

B-Stock

- Kvist Högst två friska kvistar, max 40% av toppdiametern, och två torra kvistar max 20% av toppdiametern.
Rötkvist tillåts med högst en rötkvist per stock, max 20% av toppdiametern.
Frisk kvist under 20 mm (vattskott räknas ej).
- Röta Max 25% av diametern. Stock under 30 cm i topp, max 50 mm röta.
- Övr fel Tillåts mot avdrag för skadad volym. Sågutbytet får minska med max 30%

C-stock

- Kvist Rötkvist tillåts. Summan av alla kvistar får vara högst 2 ggr toppdiametern hos stocken under bark.
Alla sorters kvist räknas.
Frisk kvist under 20 mm (vattskott räknas ej).
- Röta Max 30% av diametern. Stock under 30 cm i topp, max 50 mm röta.
- Övr fel Tillåts mot avdrag för skadad volym. Sågutbytet får minska med max 30%

Apteringsinstruktion

- | | | |
|---------|--|---|
| Rotskär | Mörk frostring C-stock avdrag för skadad volym
Sprickor accepteras mot avdrag för skadad volym | Ring-, stjärn- och raka sprickor lumpas om möjligt i skogen
Är felet genomgående ska stocken läggas i brännved |
| Röta | För stock grövre än 30 cm max 30% av dia. | Stock under 30 cm i topp max 50 mm röta |
| Diam | Stock under 18 cm i topp = energived | Timmer diameter 26-90 cm i topp, enstaka grövre |
| Längd | 240-400 cm fallande 1 dm moduler | |
| Kvist | Kapa mitt i största och sämsta kvist.
Halv kvist i stockände räknas ej | Total kvistdiameter max 2 ggr stocken toppdiameter under bark
Vattskott under 20 mm räknas ej |
| Krök | Skarp ändkrök - lumpas
Långkrök båghöjd max 10 cm | Slängkrök eller krök i mer än ett led = energived |
| Skador | Stormskada, lyra, hackspethål
I mitten - energived | I stockändan - lumpa en bit och höj kvaliteten
Metall, svart ved - lumpa en bit, lämna i skogen |
| Övr | Skotarföraren kapar kvarbliven kvist på stockens undersida samt korrigerar övriga fel vid bilväg
Kviststump eller ojämnhet får inte sticka ut mer än fem cm från mantelytan | |

Ängavången Ekgolv AB

Bosarp, 28994 GLIMÅKRA

Telefon

044-42043

Mail

lennart@angavangen.se

Org Nr

559021-3764